

BONDTEC 807 Dachdicht

Acrylharz-Versiegelungsmasse

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 807 Dachdicht ist eine zähelastische Schutz- und Versiegelungsmasse zur Sanierung und Verschönerung alter und verwitterter Dächer. Das Produkt ist ohne Primer anwendbar, ist atmungsaktiv und schützt sofort in einem Arbeitsgang.

BONDTEC 807 Dachdicht dichtet Haarrisse, ist nicht korrodierend und hat eine hohe Abriebfestigkeit. Das Produkt enthält kein Bitumen, Teer oder Asbest und ist resistent gegen Algen, Pilze und Schimmelbefall.

Eigenschaften:

- › zähelastische Schutz- und Versiegelungsmasse
- › dickflüssig und nach Aushärtung zähelastisch
- › gute Hafteigenschaften
- › lösemittelhaltig
- › regenfest
- › witterungs- und alterungsbeständig
- › enthält weder Bitumen, Teer noch Asbest
- › hohe Abriebbeständigkeit
- › gute UV-Beständigkeit
- › auf feuchten Untergründen anwendbar
- › gute Lagerstabilität

Technische Daten:

Basis:	modifiziertes Acrylharz
Vernetzung:	physikalisch austrocknend
Aushärtung:	ca. 1 - 2 mm / Tag
Verbrauch:	ca. 0,5l bis 1l / m ²
Temperaturbest.:	5°C bis +40°C
Farbe:	grau
Gebinde:	670ml; 2500ml; 5000ml

Anwendungsbeispiele:

- › beschichten von Dachbahnen und Schweißbahnen
- › beschichten von Garagen, Carports Pergola, etc.
- › beschichten von Glas, Beton, Holz, Ziegel

Werkstoffeignung:

- › Aluminium
- › Backstein
- › Beton
- › Bitumen
- › Blech (entfettet)*
- › Blei (entfettet)*
- › Dachpappe
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Glas
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Kupfer
- › Mörtel
- › Putz
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Schieferplatten
- › Schweißbahnen
- › Stahl*
- › Stein
- › Teer
- › Zement
- › Ziegel
- › Zink (entfettet)*

* vorbehandeln

