

BONDTEC POWER TACK

1-K-MS-Montagekleber

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC POWER TACK wurde speziell als elastischer Klebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für schnelle, hochbelastbare Klebeverbindungen in Industrie, Bau und Handwerk entwickelt. Das Produkt ist sofort hoch standfest und hat sehr gute Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Holz und Stein.

BONDTEC POWER TACK härtet zu einem dauerelastischen und vibrationsausgleichenden Klebstoff aus und ist damit ein universell einsetzbarer, wasserfester Montage- und Konstruktionsklebstoff.

Eigenschaften:

- › extrem hohe Anfangsklebkraft
- › lösemittelfrei
- › gute Bewitterungsfestigkeit
- › gute UV-Stabilität
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › elastisch
- › kompensiert Ausdehnungen
- › kompensiert Vibrationen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.

Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/standfest
Hautbildezeit:	ca. 10 min.
Shore Härte:	ca. 65 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 250%
Zugscherfestigkeit:	ca. 2,9 N/mm ²
Beständigkeit:	-40°C bis +100°C
Farbe:	weiß
Gebinde:	290ml / 455g

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Backstein
- › Beton
- › Blech (entfettet)*
- › Blei
- › Edelstahl / Stahl (entfettet)*
- › Gips
- › Glas / Spiegel
- › Granit
- › Gummi
- › Hartfaserplatten
- › HPL / Laminat
- › Holz
- › Keramik
- › Kupfer (entfettet)*
- › Marmor
- › MDF (entfettet)*
- › Mörtel
- › Naturstein
- › Polyester
- › Polykarbonat
- › Polystyrol-Schaum
- › Porenbeton
- › Polyurethan-Schaum
- › PVC-Hart (entfettet)*
- › Stein
- › Ziegel
- › Zink (entfettet)*

* vorbehandeln

