

# BONDTEC SH40


## 1-K-PUR-Klebedichtstoff

**BONDTEC** GMBH

Dicht- und Klebesysteme

### Beschreibung:

BONDTEC SH40 ist ein elastischer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit und eignet sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich.



BONDTEC SH40 wird als Dichtstoff bei horizontalen und vertikalen Fugen eingesetzt. Typische Anwendung findet er bei Werkstoffen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme. Das Produkt ist ebenfalls als Klebstoff für einfache Verklebungen im Innen- und Außenbereich geeignet.




### Eigenschaften:

- › flexibel und elastisch
- › lösemittelfrei
- › kompensiert Ausdehnungen
- › hohe Witterungsfestigkeit
- › klebfreie Oberfläche
- › zulässige Gesamtverformung 20%
- › Weiterreißfestigkeit 5,5 N/mm
- › blasenfreie Aushärtung
- › sehr breites Haftspektrum
- › schleifbar
- › überlackierbar

### Werkstoffeignung:

- › Aluminium\*
- › Backstein\*
- › Blech (entfettet)\*
- › Edelstahl (entfettet)\*
- › Fliesen\*
- › Gips
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Keramik
- › Kupfer\*
- › Mörtel\*
- › PUR-Schaum
- › Putz\*
- › PVC-Hart (entfettet)\*
- › Stahl\*
- › Stein\*
- › Ziegel\*
- › Zink (entfettet)\*



### Technische Daten:

Basis:	Polyurethan
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/mittelviskos
Hautbildezeit:	ca. 65 min.
Shore Härte:	ca. 38 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 700%
Zugspannung:	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Beständigkeit:	-40°C bis +80°C
Farbe:	betongrau, weiß
Gebinde:	600ml

\* vorbehandeln



Weiter Informationen entnehmen Sie dem aktuellen technischen Merkblatt.