

BONDTEC SMS25


1-K-MS-Fugendichtstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC SMS25 wurde speziell für dauerelastische Anschlussfugen rund um Fenster und Türen entwickelt. Es vernetzt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff. Das Produkt ist einkomponentig und wird gebrauchsfertig geliefert.



BONDTEC SMS25 wird eingesetzt für Anschlussfugen im Hochbau an Fenstern und Türen im Innen und Außenbereich. Es handelt sich um ein neutrales Vernetzungssystem welches fast geruchlos aushärtet.





Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › geeignet für Anschluss- und Dehnungsfugen
- › kompensiert Ausdehnungen
- › ohne Schrumpf
- › keine Blasenbildung
- › hohe Bruchdehnung
- › hohe UV-Beständigkeit
- › zulässige Gesamtverformung 25%
- › sehr breites Haftspektrum
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Backstein*
- › Beton*
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Gips
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Mörtel*
- › Porenbeton*
- › Putz*
- › PVC-Hart (entfettet)*
- › Stahl*
- › Stein*
- › Ziegel*



Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/mittelviskos
Hautbildezeit:	ca. 16 min.
Shore Härte:	ca. 30 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 450%
Zugspannung:	ca. 1,0 N/mm ²
Beständigkeit:	-40°C bis +100°C
Farbe:	betongrau, weiß
Gebinde:	290ml / 600ml

* vorbehandeln

