

BONDTEC SMS 40


1-K-MS-Klebstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC SMS 40 wurde speziell als transparenter, universeller Montage-Klebedichtstoff entwickelt. Er hat sehr gute Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Holz und Stein.



BONDTEC SMS 40 ist ein hochwertiger, dauerelastischer, lösemittelfreier Klebedichtstoff. Das Produkt haftet auf vielen Untergründen (auch feuchten) ausgezeichnet und ist nass in nass anwendbar.





Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › gute Bewitterungsfestigkeit
- › gute UV-Stabilität
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › elastisch
- › kompensiert Ausdehnungen
- › kompensiert Vibrationen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.

Werkstoffeignung:

- › Aluminium*
- › Beton
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Gips
- › Glas
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Keramik
- › MDF (entfettet)*
- › Mörtel
- › Naturstein
- › Pulverbeschichtung*
- › Putz
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Spiegel
- › Stahl*
- › Stein
- › Zink (entfettet)*



Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/mittelviskos
Hautbildezeit:	ca. 10 min.
Shore Härte:	ca. 45 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 250%
Zugscherfestigkeit:	ca. 2,4 N/mm ²
Beständigkeit:	-40°C bis +90°C
Farbe:	transparent
Gebinde:	290ml / 600ml

* vorbehandeln

