

# BONDTEC SMS 60

## 1-K-MS-Klebstoff

**BONDTEC** GMBH

Dicht- und Klebesysteme

### Beschreibung:

BONDTEC SMS 60 wurde speziell als Universalklebstoff für alle Anschlussfugen, Risse, Rauheiten in Bau und für Industrie-Konstruktionen entwickelt. Er besitzt sehr gute Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Holz und Stein.

BONDTEC SMS 60 härtet zu einem dauerelastischen und vibrationsausgleichenden Klebedichtstoff aus. Eingesetzt wird er unter anderem zur Versiegelung, für Anschlussfugen am Bau und für dynamische Kombinationsverklebungen verschiedenster Werkstoffe.

### Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › gute Bewitterungsfestigkeit
- › sehr gute UV-Stabilität
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › elastisch
- › kompensiert Ausdehnungen
- › kompensiert Vibrationen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.

### Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/mittelviskos
Hautbildezeit:	ca. 10 min.
Shore Härte:	ca. 60 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 300%
Zugscherfestigkeit:	ca. 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Beständigkeit:	-40°C bis +100°C
Farbe:	weiß/schwarz
Gebinde:	290ml / 600ml

### Werkstoffeignung:

- › Aluminium\*
- › Backstein
- › Blech (entfettet)\*
- › Edelstahl (entfettet)\*
- › Gips
- › Glas
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Keramik
- › MDF (entfettet)\*
- › Mörtel
- › Polystyrol-Schaum
- › Porenbeton
- › PUR-Schaum
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Stahl\*
- › Stein
- › Zink (entfettet)\*

\* vorbehandeln

