

BONDTEC STP 60

1-K-MS-Klebstoff


BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC STP 60 ist ein universell einsetzbarer, flexibler Kleb- und Dichtstoff mit hoher Festigkeit und sehr hoher Bruchdehnung. Er zeichnet sich speziell durch seine hervorragende Beständigkeit im Außenbereich aus.

BONDTEC STP 60 bildet im ausgehärteten Zustand eine elastische Klebefuge mit sehr guter UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit. Eingesetzt wird er unter anderem zur dichtenden Verklebung von Abschlussprofilen, Leisten oder Stoßfugen sowie vielen weiteren Anwendungen auf diversen Untergründen.





Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › hohe Bewitterungsfestigkeit
- › sehr gute UV-Stabilität
- › geringe Wasseraufnahme
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › elastisch
- › kompensiert Ausdehnungen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben.

Werkstoffeignung:

- › Glas
- › Aluminium*
- › Backstein
- › Beton
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › GFK
- › Gips
- › Granit
- › Gummi
- › Hartfaserplatten
- › HPL
- › Holz
- › Keramik
- › Laminat
- › Marmor
- › Mörtel
- › Naturstein
- › Polystyrol-Schaum
- › Pulverbeschichtung*
- › PUR-Schaum
- › Stahl*
- › Stein



Technische Daten:

Basis:	MS-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/mittelviskos
Hautbildezeit:	ca. 12 min.
Shore Härte:	ca. 55 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 350%
Zugscherfestigkeit:	ca. 3,1 N/mm ²
Beständigkeit:	-40°C bis +100°C
Farbe:	weiß / schwarz / grau
Gebinde:	310ml / 600ml

* vorbehandeln

