

BONDTEC STP 75

1-K-STP-Klebstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC STP 75 ist ein starker Montageklebstoff mit hervorragenden Haftungseigenschaften für viele Einsatzbereiche. Speziell für Anwendungen bei denen Metalle, Kunststoffe und keramische Materialien verarbeitet werden ist das Produkt sehr gut geeignet.

BONDTEC STP 75 bildet im ausgehärteten Zustand eine elastische Klebefuge mit guter UV-Stabilität. Eingesetzt wird er unter anderem zur dichtenden Verklebung von Abschlussprofilen, Leisten oder Stoßfugen sowie vielen weiteren Anwendungen auf diversen Untergründen.

Eigenschaften:

- › lösemittelfrei
- › gute UV-Stabilität
- › schnelle Belastbarkeit für Montagen
- › geringer Schrumpf
- › hohe Festigkeiten der Klebefuge
- › hochfest-elastisch
- › kompensiert Ausdehnungen
- › Vielzahl an Kombinationsverklebungen
- › Überlackierbarkeit mit vielen Farbsystemen gegeben

Technische Daten:

Basis:	ST-Polymer
Vernetzung:	Feuchtigkeit
Konsistenz:	pastös/niedrigviskos
Hautbildezeit:	ca. 9 min.
Shore Härte:	ca. 70-75 Shore A
Bruchdehnung:	ca. 85%
Zugscherfestigkeit:	ca. 4,5 N/mm ²
Beständigkeit:	-40°C bis +90°C
Farbe:	weiß
Gebinde:	310ml / 600ml

Werkstoffeignung:

- › Glas
- › Aluminium*
- › Blech (entfettet)*
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Gips
- › GFK
- › Granit
- › Gummi
- › Hartfaserplatten
- › HPL
- › Holz
- › Keramik
- › Laminat
- › Marmor
- › Mörtel
- › Naturstein
- › Polystyrol-Schaum
- › PUR-Schaum
- › Stahl*
- › Stein

* vorbehandeln

