

BONDTEC 801 Aquadicht

Acrylharz-Reparaturmasse mit Armierungsfasern

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 801 Aquadicht ist eine dauerelastische, pinsel verstreichbare Allwetter-Dicht- und Reparaturmasse auf Basis von modifiziertem Acrylharz. Das Produkt ist faserverstärkt, ohne Primer anwendbar, atmungsaktiv und UV-beständig.

BONDTEC 801 Aquadicht ist standfest und kann auf feuchten Untergründen eingesetzt werden. Das Produkt setzt sich in Kartuschen oder Gebinden nicht ab, somit findet keine Trennung der Fasern statt.

Eigenschaften:

- › dauerelastische Reparaturmasse auf Acrylharzbasis
- › hochelastisch
- › verstärkt mit Acrylfasern
- › gute Hafteigenschaften
- › lösemittelhaltig
- › regenfest
- › witterungs- und alterungsbeständig
- › enthält weder Bitumen, Teer noch Asbest
- › gute UV-Beständigkeit
- › auf feuchten Untergründen anwendbar
- › gute Lagerstabilität

Technische Daten:

Basis:	modifiziertes Acrylharz
Vernetzung:	physikalisch austrocknend
Aushärtung:	ca. 1 - 2 mm / Tag
Verbrauch	ca. 1,5 bis 2 kg / m ²
Temperaturbest.:	5°C bis +40°C
Farbe:	grau
Gebinde:	310ml; 600ml; 2500ml

Anwendungsbeispiele:

- › abdichten von Dachbahnen und Anschlüssen
- › abdichten von Rissen und Löchern
- › abdichten von Mauerwerk
- › abdichten von Glas, Beton, Holz, Ziegel

Werkstoffeignung:

- › Acrylglas
- › Aluminium
- › Backstein
- › Beton
- › Bitumen
- › Blech (entfettet)*
- › Blei (entfettet)*
- › Dachpappe
- › Edelstahl (entfettet)*
- › Glas
- › Hartfaserplatten
- › Holz
- › Kupfer
- › Mörtel
- › Putz
- › PVC-Hart (entfettet)
- › Schieferplatten
- › Schweißbahnen
- › Stahl*
- › Stein
- › Teer
- › Zement
- › Ziegel
- › Zink (entfettet)*

* vorbehandeln

