

BONDTEC 804 Fugendicht

Bitumendichtstoff

BONDTEC GMBH

Dicht- und Klebesysteme

Beschreibung:

BONDTEC 804 Fugendicht ist ein dauerhaft riss überbrückender Bitumendichtstoff. Das Produkt wurde speziell entwickelt für die Abdichtung von bituminösen Untergründen, sowie Reparaturarbeiten im Dachbereich.

BONDTEC 804 Fugendicht wird benutzt zur Abdichtung von Anschlüssen, Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich und zur Reparatur kleiner Leckagen sowie offener Dachbahnnähte auf Flachdächern. Es schließt Risse und Fugen mit geringer Bewegungsaufnahme und eignet sich zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen und Anschlussblechen (z.B. Kamin, Dachfenster).

Eigenschaften:

- ▶ plastischer Dichtstoff auf Bitumenbasis
- ▶ gute Hafteigenschaften
- ▶ lösemittelhaltig
- ▶ geruchsarm
- ▶ witterungs- und alterungsbeständig
- ▶ gute UV-Beständigkeit
- ▶ gute Lagerstabilität
- ▶ auch bei höheren Temperaturen standfest

Technische Daten:

Basis:	veredeltes Bitumen
Vernetzung:	physikalisch austrocknend
Hautbildezeit:	30 min.
zul. Gesamtverf.:	ca. 5%
Massenschwund:	max. 20%
Standvermögen:	≤ 2 mm
Temperaturbest.:	-20°C bis +80°C
Farbe:	schwarz
Gebinde:	310ml

Anwendungsbeispiele:

- ▶ abdichten von Dachbahnen und Anschlüssen
- ▶ abdichten von Kamin oder Dachfenster
- ▶ abdichten von Dachrinnen
- ▶ abdichten und verkleben von:
Glas, Beton, Holz, Ziegel, Metall und Kunststoff

Werkstoffeignung:

- ▶ Aluminium
- ▶ Backstein
- ▶ Bitumen
- ▶ Blech (entfettet)*
- ▶ Edelstahl (entfettet)*
- ▶ GFK
- ▶ Gips
- ▶ Glas
- ▶ Gummi
- ▶ Hartfaserplatten
- ▶ HPL
- ▶ Holz
- ▶ Kupfer
- ▶ Laminate
- ▶ Mineralwolle
- ▶ Mörtel
- ▶ Putz
- ▶ PVC-Hart (entfettet)
- ▶ Schieferplatten
- ▶ Stahl*
- ▶ Stein
- ▶ Zement
- ▶ Ziegel
- ▶ Zink (entfettet)*

* vorbehandeln

